

Impregnante/sigillante per cemento a base solvente

Descrizione e caratteristiche

Impregnante a base solvente ideale per il trattamento di cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente.

- Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici
- Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli olii
- È ideale per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni, grazie ad un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- È facilmente ripristinabile mediante ritocco dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretanici ed epossidici

Modalità d'uso e applicazione

Le condizioni ideali per la stesura del prodotto sono le seguenti:

- umidità esterna inferiore all'85%
- umidità della superficie da trattare compresa tra 2 e 3%

I tassi di umidità sopra indicati sono espressi in percentuale relativa

Applicazione:

A pavimento pulito e asciutto, stendere una o due mani di prodotto (a seconda della porosità del pavimento) con pennello o rullo. Lasciare asciugare bene tra una mano e l'altra. Non crea pellicole.

Il prodotto è facilmente ripristinabile tramite ritocco, ove necessario.

Areare il locale dopo il trattamento, in caso di ambienti interni.

Composizione

Resina acrilica in solvente idrocarburico.

Proprietà chimico-fisiche

ASPETTO	liquido
COLORE/ODORE	caratteristico percettibile
PH	non misurabile
RESIDUO SECCO, %	12,5 +/-0,5
SOSTANZA ATTIVA, %	12,5 +/-0,5
PESO SPECIFICO, G/ML	0,9 +/-0,005
CONTENUTO IN FOSFORO	non ne contiene

Avvertenze e classificazione

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.

Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali.

In base alla sua composizione il prodotto è classificato: NOCIVO e PERICOLOSO PER L'AMBIENTE, ai sensi del Dlgs 65/2003, attuazione delle Direttive 2001/58/CE; 2001/60/CE e 1999/45/CE e successive modifiche.

Imballo

Prodotto per uso professionale.

Confezione: latta metallica da 10 lt.



Dati realizzati col supporto di fonti d'informazione attualmente disponibili, non impegnativi per la nostra responsabilità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e completezza di tali informazioni, in relazione al proprio utilizzo specifico.