

Detergente sgrassante senza risciacquo per pavimenti trattati con cera metallizzata

Generalità

D14B è un detergente sgrassante senza risciacquo, specifico per lavare e sgrassare a fondo i pavimenti trattati con cera metallizzata. **D14B** ha un ottimo potere sgrassante pur non intaccando il film di cera metallizzata e non opacizzandolo. La sua alcalinità è infatti regolata in modo che il valore del pH alla diluizione di impiego sia eguale al pH della cera (circa 8,5 - 9). La perfetta pulizia del pavimento è condizione necessaria per la buona riuscita della lucidatura dei pavimenti trattati con cera metallizzata, poiché l'eventuale presenza di sporcizia riduce l'efficienza del disco e provoca lo schiacciamento e la fissazione della sporcizia stessa nella superficie del film di cera, dando luogo al cosiddetto fenomeno della "sporcizia brillante". **D14B** assicura una perfetta pulizia del film di cera senza opacizzarlo. **D14B** migliora inoltre la risposta al burnishing della pellicola di cera. Nei 15-30 minuti che seguono il lavaggio dei pavimenti con **D14B**, si determina infatti una temporanea, leggera riduzione della resistenza all'abrasione del film ceroso che diventa più facilmente riparabile. L'ammorbidimento superficiale del film comporta, inoltre, una minore formazione di polvere di cera durante la lucidatura.

D14B offre quindi i seguenti vantaggi:

- sgrassa a fondo senza intaccare il film di cera metallizzata
- migliora la risposta al burnishing del film di cera metallizzata
- riduce i problemi di formazione di polvere di cera legati al burnishing
- è economico, perché non richiede risciacquo e permette di ridurre i tempi di lavoro

Campi di applicazione

D14B è un detergente per la manutenzione dei pavimenti trattati con cera metallizzata.

D14B è specifico per la pulizia dei pavimenti trattati prima del ripristino con passaggio con monospazzola ad alta velocità.

Modalità di impiego

D14B si usa diluito con acqua all'1-2% (100-200 gr di prodotto ogni 10 litri d'acqua). Il lavaggio può essere effettuato con mop e aspiraliquidi o con lavasciuga. Non è necessario risciacquare il pavimento. Dopo l'asciugatura del pavimento si può effettuare la lucidatura con macchina monospazzola ad alta velocità.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici, profumi, sequestranti, conservanti
ASPETTO FISICO	liquido trasparente di colore giallo
ODORE	profumato all'essenza di agrumi
PESO SPECIFICO	1
PH	9,5 ± 0,3
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo

D14B è disponibile in cartoni da 4 canestri da lt. 5.

