

Sanificante con azione sgrassante per ambienti alimentari

Generalità

DS24 è un sanificante con azione sgrassante non profumato, a base di composti di ammonio quaternario, specifico per l'impiego nelle industrie e negli esercizi alimentari e nella ristorazione.

DS24 consente di sgrassare ed eliminare completamente la carica batterica dalla superficie trattata in un'unica operazione, in quanto deriva dalla combinazione di principi attivi sanificanti, emulsionanti e distaccanti dello sporco che agiscono sinergicamente assicurando anche in situazioni difficili di acqua dura ed elevata presenza di materiale organico una efficace azione sanitizzante.

Campi di applicazione

DS24 è impiegato nell'industria alimentare e particolarmente nei settori della ristorazione collettiva e negli esercizi di distribuzione alimentare, nell'ambito di programmi di pulizia e sanificazione secondo il SISTEMA HACCP per la completa SANIFICAZIONE e DETERSIONE di : piastre e griglie di cottura, fornelli, forni, cappe spiranti, lavelli e piani in acciaio 2% spugna - frigoriferi 1,5% spugna - vetrine espositive, banchi frigo dispense e ripiani di stoccaggio 1,5% spugna o mop.

DS24 è impiegato inoltre nelle industrie della carne, del pesce, delle conserve animali e vegetali, lattiero-casearia, negli allevamenti e negli oleifici, per sanificare e sgrassare: impianti di confezionamento, macchine utensili e attrezzature, celle frigorifere, pavimenti, pareti, piani di lavoro e nastri trasportatori.

Modalità di impiego

Per effettuare una completa decontaminazione si applica una soluzione in acqua all'1% di **DS24** (100 gr. di **DS24** ogni 10 litri d'acqua), lasciandola agire almeno 5 minuti. In presenza di abbondanti quantità di materiale organico come grasso, sangue, siero o altri residui organici, per effettuare una completa pulizia di fondo oltre che una totale eliminazione dei microbi, è consigliabile aumentare la concentrazione al 2-3%. Le soluzioni di **DS24** possono essere applicate manualmente con panno, spugna o nebulizzatore, con mon e carrello strizzatore, ad immersione, con idropulitrice. Al termine di ogni trattamento è indispensabile effettuare un accurato risciacquo con acqua fino a completa eliminazione della schiuma. Su superfici in alluminio si consiglia di non superare la concentrazione di uso dello 0,5% e di sciacquare accuratamente le parti.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, sequestranti, idrossido di potassio, alchilidimetilbenzilammonio cloruro
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
ODORE	inodore
PESO SPECIFICO	1,06
PH	14
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è **CORROSIVO**. Provoca gravi ustioni. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostragli l'etichetta). Contiene potassio idrossido. Usare con cautela su alluminio, metalli dolci e superfici verniciate, zincate e stagnate. Non miscelare con altri detersivi.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo

DS24 è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 3.

