

Detersolvente sgrassante emulsionabile

Generalità

DS29B è un pulitore a media alcalinità, ad alto contenuto di solventi organici, emulsionanti e solubilizzanti, dotato di energico potere decarbonizzante e sgrassante. Solubilizza e rimuove olio, morchia, catrame, gomma, grassi minerali, cere al solvente, olio di lino, paraffine, colle.

DS29B è emulsionabile in acqua e si può impiegare diluito in qualsiasi percentuale secondo il grado di sporco da eliminare. **DS29B** si risciacqua facilmente e non emette esalazioni nocive.

Campi di applicazione

DS29B è impiegato:

- Per il lavaggio di fondo di pavimenti molto sporchi di olio, morchia, grassi di origine minerale anche carbonizzati, catrame, gomma, nafta ed altre sostanze di natura oleosa,
- Per la deceratura dei pavimenti in cotto e legno trattati con cere al solvente, olio di lino, paraffine.
- Per l'eliminazione di tracce e residui di adesivi, colla o collante da pavimenti, dopo l'asportazione di rivestimenti incollati come moquette, gomma, PVC.
- Per la rimozione da pavimentazioni industriali delle strisciate nere lasciate dalle ruote di carrelli e mezzi di movimentazione.
- Per lo sgrassaggio e la decarbonizzazione a spruzzo o per immersione di motori o parti smontate di motori, carburatori, e parti meccaniche di veicoli sporche di olii lubrificanti e grassi minerali anche carbonizzati
- Per lo sgrassaggio e la disincrostazione a spruzzo, pennello o immersione di superfici metalliche fortemente sporche.

Modalità di impiego

DS29B può essere impiegato nello sgrassaggio dei pavimenti con monospazzola e disco nero o spazzola per lavare, alla diluizione del 10-20% in acqua (1-2 litri di **DS29B** su 10 litri di acqua).

Nello sgrassaggio di motori e pezzi meccanici, **DS29B** può esser impiegato a spruzzo, pennello, immersione o in lavatrice. Nelle suddette applicazioni, si può utilizzare da puro fino alla diluizione del 10% con acqua, gasolio, nafta o cherosene (1 litro di **DS29B** su 10 litri di veicolo). Le soluzioni possono essere usate fredde o riscaldate fino a 35-40 °C. Al termine delle operazioni di pulizia, risciacquare con cura.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici e anionici, solventi idrocarburici alifatici, basi alcaline, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente oleoso di colore bruno
ODORE	caratteristico di solvente
PESO SPECIFICO	0,87
PH	11
PUNTO DI INFIAMMABILITA'	40°C
SOLUBILITA' IN ACQUA	diluibile
SOLUBILITA' IN SOLVENTE	solubile
BIODEGRADABILITA'	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è NOCIVO. Infiammabile. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare guanti adatti. In caso di incendio, utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata. In caso di ingestione non provocare il vomito consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non mescolare con altri detergenti.

Imballo

DS29B è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 5.

