

Decerante rapido senza risciacquo

Generalità

DS31B è un decerante altamente concentrato ad azione rapidissima, che può essere utilizzato anche manualmente, senza ricorrere a monospazzola e disco abrasivo. **DS31B** rimuove gli accumuli di cere e sigillanti più spessi e induriti e lascia la superficie del pavimento perfettamente neutra dopo la deceratura, evitando la necessità di risciacquare. **DS31B** è esente da sostanze alcaline altamente caustiche e da ammoniaca e contiene ingredienti attivi che evaporano completamente, senza lasciare residui che possono interferire con la formazione del film e l'adesione del successivo trattamento con cera metallizzata. **DS31B** elimina efficacemente anche i sigillanti semipermanenti a base di emulsioni acriliche e poliuretaniche. **DS31B** è ottimo per deceratura a secco.

Campi di applicazione

DS31B viene efficacemente impiegato per la rimozione da pavimenti sintetici e in pietra naturale di accumuli di film di cera metallizzata molto stratificati e invecchiati o induriti perché mantenuti mediante lucidatura con macchina ad alta velocità.

DS31B permette inoltre di effettuare le operazioni di deceratura su scale e gradini, dove non è possibile utilizzare la monospazzola, e di operare a secco in ambienti che non tollerano acqua ed umidità (ad esempio pavimenti di centri elettronici).

Modalità di impiego

DS31B può essere applicato sia con monospazzola che manualmente con mop, diluito in acqua in proporzioni variabili in funzione della modalità di applicazione.

Per l'applicazione con macchina monospazzola, diluire al 10% (1 litro di **DS31B** su 10 litri d'acqua).

Per l'applicazione manuale con mop, diluire al 20% (2 litri di **DS31B** su 10 litri d'acqua), applicare la soluzione sul pavimento con il mop, assicurandosi che la superficie rimanga molto bagnata. Attendere da 5 a 10 minuti, eventualmente versando sul pavimento altra soluzione per mantenerlo bagnato e ripassando col mop per facilitare l'azione di distacco della cera. Infine aspirare con aspiraliquidi.

Per effettuare la deceratura a secco, diluire **DS31B** al 10% con acqua preferibilmente calda (1 litro di **DS31B** ogni 10 litri di acqua) e spruzzare la soluzione su una piccola porzione di pavimento (3 metri di larghezza x 40 centimetri di altezza), senza eccedere nella quantità erogata. Passare la monospazzola munita del disco marrone, lavorando velocemente in senso lineare per distribuire bene la soluzione. Ripassare la macchina lentamente operando fino a completa rimozione della cera. Rimuovere con un panno umido ogni residuo di cera.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, sostanze basiche
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
ODORE	caratteristico dei componenti
PESO SPECIFICO	0,94
PH	12,±0,5
PUNTO DI EBOLLIZIONE	100-171°C
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è NOCIVO. Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Conservare il recipiente ben chiuso. Usare guanti adatti.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo

DS31B è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 5.

