

P2001



Trattamento lucido ad alta resistenza

Generalità

P2001 è un trattamento extradurevole a finitura lucida per pavimenti porosi soggetti a traffico intenso.

P2001 sigilla e lucida contemporaneamente, unendo in un solo prodotto la resistenza al traffico e la duratatività dei sigillanti turapori con la brillantezza e la facile ripristinabilità tipiche delle cere metallizzate di finitura.

P2001 consente di effettuare, in un'unica operazione, il trattamento di fondo e la finitura delle superfici, senza bisogno di ricorrere a due prodotti.

P2001 è di facile stendibilità e grande aderenza, è antisdrucchiabile e può essere ripristinato e rilucidato con monospazzola sia a bassa che ad alta velocità. **P2001** offre una elevata resistenza all'alcool.

Campi di applicazione

P2001 è indicato per il trattamento di pavimenti soggetti a traffico intenso in gomma, linoleum, PVC, marmo non piombato, graniglia, pietre porose, grès, cemento.

P2001 è consigliata in ambiente ospedaliero, case di cura, comunità e scuole.

Modalità di impiego

Applicare una mano di **P2001** sul pavimento perfettamente pulito e asciutto, stendendolo con spandicera o mop, in modo da ottenere un film sottile ed uniforme. Lasciare asciugare per circa 45 minuti. Applicare la seconda mano in senso perpendicolare alla prima.

E' consigliabile, dopo la completa asciugatura del trattamento, passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco bianco o beige. Per la pulizia giornaliera utilizzare D14B. La manutenzione spray si effettua con MN112B e macchina monospazzola a bassa o alta velocità. La deceratura si effettua con DS31B e monospazzola o lavasciuga munita di disco nero.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	liquido bianco latte
ODORE	inodore
PESO SPECIFICO	1,02
PH	9±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.

Imballo

P2001 è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 5.



scheda tecnica P2001