

Cera metallizzata a lunga durata

Generalità

P2002 è una cera metallizzata ad alta resistenza, specifica per la protezione e la lucidatura di pavimenti soggetti a traffico particolarmente intenso.

P2002 è caratterizzata da:

- superiore resistenza al traffico e all'abrasione
- elevata brillantezza
- lucidabilità con monospazzola a bassa, alta e altissima velocità
- ottimo effetto antiscivolo
- basso assorbimento di polvere e sporcizia
- elevata resistenza ai segni neri dei tacchi
- necessità di manutenzione limitata

Campi di applicazione

P2002 è utilizzata su superfici porose sintetiche (PVC, linoleum, gomma) e in pietre naturali non piombate (marmo, granito, graniglia). Può essere usata anche come finitura superficiale su legno, cotto, cemento presigillati.

Se ne raccomanda l'uso negli ospedali, aeroporti, grandi magazzini, scuole, banche, uffici pubblici e privati, ecc.

Modalità di impiego

Lavare bene il pavimento o decerare. Risciacquare e neutralizzare accuratamente la superficie. Applicare una mano sottile e uniforme di **P2002** con spandicera o mop, procedendo per bande parallele. Per coprire 1 mq di superficie sono sufficienti 35-40 gr di prodotto. Attendere l'asciugatura (45-50 minuti max) e applicare la seconda mano incrociando il senso della mano precedente.

Nel caso si voglia incrementare ulteriormente il grado di lucido, applicare una terza mano.

Per la pulizia quotidiana utilizzare il detergente neutro senza risciacquo D14B diluito con acqua all'1-3%.

Per la manutenzione spray, nebulizzare sul pavimento un velo di MN112B (1-2 gr/m²) e passare la monospazzola a bassa velocità munita di disco rosso o in fibra naturale, o la monospazzola ad alta velocità munita di disco Ivory.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	liquido bianco latte
ODORE	leggermente profumato
PESO SPECIFICO	1,01
PH	8,5±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5°C.

Imballo

P2002 è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 5 lt.

