

P2003 PARQUET



Emulsione autolucidante per il ripristino del parquet verniciato

Generalità

- P2003 PARQUET** è un trattamento semipermanente all'acqua per il ripristino del parquet verniciato.
- P2003 PARQUET** rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno.
- P2003 PARQUET** non richiede la rilevigatura del parquet offrendo risultati sorprendenti col minimo costo.
- P2003 PARQUET** ha grande aderenza sui films usurati ed elevata resistenza al traffico.
- P2003 PARQUET** è monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori o induritori.
- P2003 PARQUET** è completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

Campi di applicazione

Agitare il contenitore prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C.
Sul pavimento ben pulito ed asciutto, applicare 1 mano di P2003 PARQUET utilizzando pennello, rullo o spandicera. Se necessario su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano.

Modalità di impiego

- P2003 PARQUET** si può applicare sia su pavimenti protetti con vernici mono o bicomponenti di tipo tradizionale che su pavimenti protetti con vernice a base acquosa.
- P2003 PARQUET** evita il ricorso alle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dei parquets vecchi.
- Su parquets nuovi prefiniti fornisce una protezione superficiale aggiuntiva.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di polimeri e cere sintetiche
ASPETTO FISICO	liquido opaco di colore beige a bassa viscosità
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,04
PH	9±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	20 -25 m2/lt. per mano
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE	A 20 °C E 65% U.R: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITA'	A 20 °C E 65% U.R: 2 ore
CALPESTABILITA'	6 ore

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso. Non miscelare con altri prodotti.

Ulteriori informazioni

- ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.
- Teme il gelo: conservare a temperature non inferiori ai 5 °C.
- Non utilizzare su pavimenti incerati.

Imballo

P2003 PARQUET è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 5 lt.



scheda tecnica P2003 PARQUET

