

P2004 Parquet Oil

Impregnante ad effetto naturale per parquet



HOOVER
Professional

GENERALITÀ

Impregnante a base di olii vegetali e resine raccomandato per il trattamento del parquet.
P2004

- esalta le venature del legno che assume aspetto naturale;
- protegge il parquet dalla penetrazione di macchie e sporizia senza alterare la traspirabilità;
- preserva dalla formazione di muffe e funghi;
- penetra in profondità nelle fibre del legno e indurisce velocemente;
- è monocomponente e si applica facilmente a pennello o rullo.

MODALITÀ D'IMPIEGOE

Non applicare a temperature inferiori ai 10°C. Agitare prima dell'uso.

Sul pavimento ben carteggiato, pulito e asciutto, iniziando dalla parte opposta all'uscita, applicare con pennello, rullo o panno morbido una piccola quantità di prodotto prestando particolare attenzione all'uniformità della stesura. Attendere la completa essiccazione (da 3 a 5 ore).

Passare la monospazzola munita di disco rosso fino a completa omogeneità. Ripetere il trattamento più volte con le medesime modalità fino ad ottenere l'effetto desiderato. Lucidare con la monospazzola munita di disco bianco. Per aumentare notevolmente la durata del trattamento con P2004 si consiglia di "fissarlo" con l'applicazione a pennello o con spandicera di un leggero strato di P59D dopo 4 - 5 ore dalla stesura della seconda mano di P2004. A essiccazione completa (almeno 4 ore) lucidare con monospazzola munita di disco rosso per omogeneizzare la finitura e asportare eventuali residui.

Sistema rapido

Versare P2004 sul pavimento e stenderlo uniformemente con una monospazzola munita di disco rosso fino a completa impregnazione ed omogeneità. Ripetere più volte con le medesime modalità il trattamento fino a quando il prodotto ha difficoltà a penetrare.

A questo punto con una monospazzola munita di disco bianco assorbire l'eventuale prodotto in eccedenza e omogeneizzare perfettamente il trattamento.

Lasciar essiccare per almeno 4 ore. Lucidare con monospazzola munita di disco bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA:	15/18 mq/lt.
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C	
E 65% U.R.:	3 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ	
A 20 °C E 65% U.R.:	4 ore
CALPESTABILITÀ:	24 ore

NATURA DEL PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Il prodotto è nocivo e infiammabile.

In caso di incendio utilizzare, polveri chimiche, CO₂ o schiuma.

In caso di ingestione non provocare il vomito:

consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Agitare l'imballo prima dell'uso.

IMBALLO

4 latte da 5 lt.



Scheda tecnica P2004 PARQUET OIL



D.H.P. Srl - Via Giacomo Brodolini, 24 - 20054 Nova Milanese - MB - Italia
Tel. +39 0362 1795500 - Fax. +39 0362 459461 - info@hooverprofessional.com - www.hooverprofessional.com
Licenziataria di Hoover Professional