

P58

Additivo per P57B



Generalità

Il **P58** è un additivo che viene aggiunto a P57B (vetrificatore per pavimenti in legno) per ottimizzarne le proprietà di resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici.

L'impiego del **P58** è indispensabile quando si effettua con P57B il trattamento di pavimenti in legno soggetti a facile macchiatura e/o a traffico di persone e di cose particolarmente intenso.

Modalità di impiego

Qualche minuto prima della applicazione di P57B sul pavimento, si aggiunge il **P58** (possibilmente prediluito con acqua nel rapporto 1:1) nel canestro di P57B, agitando poi quest'ultimo energicamente per facilitare la miscelazione dei due prodotti.

La dose consigliata è di 50-100 grammi di **P58** per 5 litri di P57B (1 flacone di **P58** è sufficiente per 5 - 10 litri di P57B).

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	reticolante multifunzionale a base di aziridina
ASPETTO FISICO	liquido giallognolo leggermente viscoso
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	1,08
PH	10,5±0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
PUNTO D'INFIAMMABILITA'	>100 °C

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è NOCIVO. Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e la pelle.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo: non esporre a temperature inferiori ai 5°C.

Imballo

P58 è disponibile in cartoni da 6 flaconcini da 100 ml.



scheda tecnica P58