

Impregnante oleo - idrorepellente per cotto e pietre porose

Generalità

P65B è un protettivo antimacchia per superfici non trattate in cotto, pietra naturale ad alta porosità, terracotta, mattoni, porfido, cemento, ardesia, etc.

P65B evita la penetrazione delle macchie di origine alimentare (caffè, liquori, bibite), e di natura oleosa, senza alterare l'aspetto naturale della superficie.

P65B non ingiallisce e può essere applicato sia su superfici interne che esterne.

Campi di applicazione

P65B è utilizzato in cucine, ristoranti, bar, officine come protettivo antimacchia per pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini e tutte le superfici in cotto e pietre porose grezze soggette a facile macchiatura.

Modalità di impiego

P65B si applica tal quale a spruzzo sulla superficie perfettamente pulita e asciutta. Applicare **P65B** in modo uniforme e regolare avendo cura di evitare la formazione di bolle. Dopo asciugatura applicare una seconda mano.

Su superfici molto porose, applicare tre mani di **P65B** (aspettando la completa asciugatura tra una mano e la successiva). Per eliminare striature o bollicine rimaste sulla superficie dopo il trattamento, passare la monospazzola munita di disco bianco.

Per una eventuale finitura e sigillatura della superficie applicare P60D (una o due mani) e lucidare con monospazzola munita di disco rosso.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	soluzioni di polimeri in solventi organici
ASPETTO FISICO	liquido trasparente incolore
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,87
SOLUBILITÀ IN ACQUA	non miscibile
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	completa
RESA	30-40 ml/m ² per mano a seconda della porosità
INFIAMMABILITÀ	>30°C

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è INFIAMMABILE. Non respirare il prodotto nebulizzato. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

In caso di contatto con gli occhi e la pelle, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di incendio utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata. Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Conservare a temperature comprese tra i 5 e i 35 °C.

HOOVER declina ogni responsabilità per danni derivanti all'uso non corretto del prodotto.

Imballo

P65B è disponibile in cartoni da 4 latte metalliche da 5 lt.

