

Brillantante per macchine lavastoviglie

Generalità

ST31 è un agente brillantante, a schiuma frenata, che si impiega come additivo di risciacquo nel processo di lavaggio meccanico delle stoviglie con macchine professionali e semiprofessionali.

ST31 è particolarmente indicato per lavaggi in presenza di acque dure (durezza superiore a 25 °F) e per macchine lavastoviglie con acqua non demineralizzata.

ST31 elimina le macchie di calcare che si formano su stoviglie e bicchieri a causa della durezza dell'acqua, rimuove i residui di detersivo che si depositano sulle stoviglie durante la fase di lavaggio e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

ST31 rende piatti, stoviglie e bicchieri perfettamente brillanti e protegge la lavastoviglie dalla formazione di incrostazioni calcaree dovute alla durezza dell'acqua di lavaggio.

Campi di applicazione

ST31 si impiega come additivo di risciacquo in presenza di acque dure, per il lavaggio a macchina di stoviglie, posate, bicchieri, in cucine di ristoranti, alberghi, comunità, mense, scuole, ospedali.

Modalità di impiego

In tabella è indicato il dosaggio in funzione della durezza dell'acqua:

DOSAGGIO	DUREZZA ACQUA IN GRADI FRANCESI	GRAMMI DI ST31 PER LITRO D'ACQUA
	MEDIA 16-25 °F	0,3
	DURA (oltre i 25 °F)	0,5-1

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	solventi idrosolubili, acidi organici, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	liquido trasparente lievemente azzurro
PESO SPECIFICO	1,02
PH	1,5
SOLUBILITA' IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITA'	oltre il 90%

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo

ST31 è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 5 lt.

