# P2006 Lucido Veloce

Emulsione ad "effetto bagnato"



### **GENERALITÁ**

P2006 dona al pavimento il caratteristico "effetto bagnato" senza bisogno di lucidatura.

L'ottima stendibilità, l'elevato lucido, la resistenza al traffico e la universalità d'impiego suggeriscono P2006 per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa che alta ed altissima velocità.

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

P2006 è indicata per il trattamento di pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum) che in pietra naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo).

## **MODALITÀ D'IMPIEGO**

Assicurarsi che il pavimento sia stato decerato e ben pulito a fondo, risciacquare abbondantemente ed aspirare. Applicare quindi una prima mano di P2006, preferibilmente con l'apposito attrezzo spandicera. Quando il film è bene asciutto (non prima di mezz'ora), applicare una seconda mano ed anche una terza se l'elevato assorbimento del pavimento e la necessità di un lucido eccezionale dovessero suggerirlo.

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con P2006, alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con MN104 a lavaggi con D14B. Per operazioni di ripristino ed eliminazione di rigature e segni neri utilizzare il metodo spraycleaning con MN112B e monospazzola munita disco rosso.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**COMPOSIZIONE:** emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura

**ASPETTO FISICO:** liquido bianco latteo

**PROFUMO:** profumato **PESO SPECIFICO:** 1.01  $9 \pm 0.5$ :Ha SOLUBILITÀ IN ACQUA: diluibile

**RESA:** 30 - 50 gr/m<sup>2</sup> per mano a seconda della porosità del pavimento

### NATURA DEL PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

#### **ULTERIORI INFORMAZIONI**

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.

#### **IMBALLO**

4 canestri da lt. 5.







