

P57B



HOOVER.
Professional

Vetrificante per parquet

Generalità

P57B è una emulsione acquosa a base di polimeri acrilici e uretanici adatta per la vetrificazione e la protezione dei pavimenti in legno.

P57B forma un film dotato di eccellenti proprietà di resistenza all'abrasione ed agli agenti chimici. Si applica facilmente come una normale cera metallizzata e asciuga rapidamente. Non è infiammabile né tossico.

P57B si ripristina facilmente in quanto è possibile rigenerare parzialmente il film applicando una nuova mano nei punti di maggiore usura.

Campi di applicazione

P57B si applica sui pavimenti in legno e si pone come interessante alternativa ai prodotti tradizionali mono e bicomponenti al solvente a base di resine poliuretaniche. Rispetto a questi **P57B** offre concreti vantaggi in termini di sicurezza di manipolazione e di risparmio di manodopera e riduzione dei tempi morti di lavoro.

Modalità di impiego

Sul pavimento perfettamente pulito e asciutto applicare una prima mano di **P57B** con vello spandicera o rullo.

Dopo asciugatura, carteggiare con retina abrasiva a grana fine e poi rimuovere la polvere della carteggiatura.

Applicare una seconda mano di **P57B**. Dopo asciugatura, applicare una terza mano di **P57B**.

Per ottenere il massimo grado di reticolazione di **P57B** ed incrementarne notevolmente le resistenze chimica e meccanica si può utilizzare lo speciale P58. Questo deve essere prediluito al 50% con acqua e mescolato con **P57B** al momento dell'uso nella dose di 100 grammi di soluzione acqua/P58 per 5 litri di **P57B**.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione acquosa di polimeri acrilici e uretanici, cere sintetiche, agenti di filmazione, essenze profumate
ASPETTO FISICO	liquido bianco latte
ODORE	profumato
PESO SPECIFICO	1,01
PH	8±0,2
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	50 - 60 ml/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento
ESSICCAZIONE	
FUORI POLVERE	a 20 °C E 65% U.R.: 1 ora
SOVRAVERNICIABILITÀ	a 20 °C E 65% U.R.: 1 ora

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso. Teme il gelo: conservare a temperature non inferiori ai 5 °C.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

Imballo

P57B è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da lt. 5.



scheda tecnica P57B