

Cera liquida al solvente per pavimenti in legno

Generalità

P59D è una dispersione di cere pregiate in solvente ideale per la cura dei pavimenti in legno. **P59D** non contiene acqua: elimina, in tal modo, qualsiasi pericolo di gonfiamento delle fibre del legno o di danneggiamento del pavimento. Grazie al contenuto in solvente, **P59D** è caratterizzata da un elevato potere pulente che permette di evitare le operazioni preliminari di preparazione della superficie alla inceratura. **P59D** ha un elevato contenuto di cere dure e pregiate che conferiscono al pavimento un lucido caldo e satinato, proteggendolo nello stesso tempo dall'usura e dalla penetrazione delle macchie e dello sporco. **P59D** è ripristinabile con lucidatura.

Campi di applicazione

P59D è consigliata per la pulizia, protezione e la lucidatura dei pavimenti in legno, parquet e sughero. **P59D** è raccomandata su parquet antichi ad alto valore estetico o storico dove si voglia privilegiare l'aspetto naturale del legno. È anche raccomandata su parquet posato in ambienti umidi per evitare i problemi di aderenza che si possono verificare con rivestimenti vetrificanti. **P59D** è inoltre adatta per la cura di mobili e oggetti in legno antichi.

Modalità di impiego

Al fine di ottenere i migliori risultati, si consiglia di:

- Aspirare bene la polvere o effettuare la scopatura ad umido con garza o scopa a frange impregnate con MN104
- Scuotere il contenitore, versare un poco di cera sul pavimento e stenderla in modo uniforme utilizzando un panno morbido, pulito e asciutto
- Lasciare asciugare e lucidare con la monospazzola munita di disco bianco.
- Ripetere il trattamento da 1 a 3 volte fino a quando si è ottenuto l'aspetto estetico desiderato.

P59D può anche essere applicata con il metodo spray: in questo caso si spruzza il prodotto sul pavimento e si passa con la monospazzola munita di disco rosso per asportare lo sporco. Per una buona finitura si lucida poi con disco bianco.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	dispersione di cere naturali e sintetiche in idrocarburi alifatici
ASPETTO FISICO	liquido viscoso di colore beige
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	0,75
SOLUBILITÀ IN ACQUA	nessuna
SOLUBILITÀ IN SOLVENTE	dispersibile
RESA	50-60 ml/m2 per mano

Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è INFIAMMABILE. Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. In caso di incendio utilizzare polveri chimiche, CO₂, acqua nebulizzata. Usare solo in luogo ben ventilato. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C. Agitare l'imballo prima dell'uso.

Imballo

P59D è disponibile in cartoni da 4 latte metalliche da 5 lt.

