

Disincrostante rapido

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

DS43C è un disincrostante a schiuma attiva che si utilizza per la pulizia periodica di fondo di pavimenti e pareti.

DS43C elimina completamente calcare, ruggine, sapone e grasso.

DS43C forma una schiuma spessa e persistente che aderisce alle superfici verticali e agli oggetti senza colare via aumentando così il tempo di contatto e l'efficacia del prodotto.

DS43C deodora la superficie diffondendo nell'ambiente un profumo gradevole. Non emette vapori irritanti o nocivi. Lascia le superfici brillanti.

MODALITA' D'USO E APPLICAZIONE:

DS43C si impiega per la pulizia di fondo e la disincrostazione di piastrelle in ceramica, superfici in acciaio inox.

DS43 pulisce perfettamente le fughe annerite delle piastrelle di pavimenti e pareti.

Per l'impiego con mop diluire al 3- 5% (300-500 ml su 10 litri di acqua).

PROPRIETA' CHIMICHE-FISICHE

COMPOSIZIONE	acidi organici, tensioattivi non ionici, coloranti, essenze profumate, agenti anticorrosivi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente di colore verde
ODORE	profumato
PESO SPECIFICO	1,04
PH	1,5±0,5
SOLUBILITA'	completa
BIODEGRADABILITÀ	conforme al Reg Ce 648/2004

NATURA DEL PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Il prodotto è IRRITANTE. Irritante per gli occhi e la pelle. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non miscelare con altri prodotti (es.: candeggina, soda caustica).

Attenzione: un tempo di contatto prolungato può danneggiare le superfici. Non usare su marmo e superfici smaltate o verniciate.

IMBALLO

DS43C è disponibile in cartoni da 4 taniche da 5LT

HACCP